

GUTEX Holzfaserplattenwerk · Gutenberg 5 · D-79761 Waldshut-Tiengen

Vorlage zur Typenstatik für Aufdachdämmungen

mit Dämmstoffkombination GUTEX Thermosafe/-homogen + GUTEX Multiplex-top / GUTEX Ultratherm (Sichtsparren) verlegt auf Sichtschalung

oder GUTEX Ultratherm direkt auf die Sparren verlegt

Ableitung der Dachschubkräfte und Windsogkräfte

Objekt: _____ Tel/Fax: _____

z.Hd. _____ e-mail: _____

Systemdaten:

Dachform, Bitte ankreuzen: <input type="radio"/> Satteldach , <input type="radio"/> Pultdach, <input type="radio"/> Walmdach		
Gebäuelänge Traufe		m
Gebäudebreite Giebel		m
Gebäudehöhe über Gelände		m
Dachüberstand Traufe		m
Dachüberstand First (Pultdach)		m
Dachüberstand Ortgang		m
Dachneigung Traufseite		Grad
Dachneigung Walmseite		Grad
Dämmstoffdicke Thermosafe/-homogen		mm
Dämmstoffdicke Multiplex-top oder Ultratherm		mm
Sparrenhöhe		mm
Sparrenbreite		mm
Sparrenabstand		mm
Sichtschalung (Dicke) nur bei Sichtsparren		mm
Konterlattung (Breite)	60	mm
Konterlattung (Dicke)	40	mm
Konterlattenlänge (K1)		m
Breite Dachlatte		mm
Höhe Dachlatte		mm
Dacheindeckung Gewicht		kN/m ²
Postleitzahl BV		
Schneelast		kN/m ²
Höhe über Meeresspiegel		m über NN
Bemessung/stat.System: mit Schubholz / Aufschiebling	Ja <input type="radio"/>	Nein <input type="radio"/>

Bitte Formblatt vollständig ausfüllen und an Fax Nr. 07741 6099 21 oder an anwendungstechnik@gutex.de schicken.

Unvollständig ausgefüllte Formblätter werden nicht bearbeitet!