




GUTEX Holzfaserplattenwerk · Gutenberg 5 · D-79761 Waldshut-Tiengen

Vorlage zur Schrauben-Bemessung für Aufdachdämmungen

mit Dämmstoffkombination GUTEX Thermosafe/-homogen + GUTEX Multiplex-top / GUTEX Ultratherm (Sichtsparren) verlegt auf Sichtschalung

oder GUTEX Ultratherm direkt auf die Sparren verlegt

Bemessung Aufsparrendämmung nach DIN 1052-2008-12

Bauvorhaben:..... PLZ – Ort:..... Ansprechpartner:..... Tel:.....	Ausführende Firma:..... Ort:..... Tel:..... Email / Fax:.....
Händler:..... Ort:..... Ansprechpartner:..... Email / Fax:.....	Dachform bitte ankreuzen: Pultdach <input type="checkbox"/>  Satteldach <input type="checkbox"/>  Walmdach <input type="checkbox"/> 
Systemdaten	
Dachneigung Traufseite:° Dachneigung Walmseite:° Dachüberstand Giebel:[m] Dachüberstand Traufe:[m] Dachüberstand First (Pultdach):[m] Gebäudehöhe über Gelände:[m] Gebäudelänge (Traufe)[m] Gebäudebreite (Giebel)[m] Sparrenbreite:[mm] Sparrenhöhe:[mm] Sparrenlänge:[m] Sparrenabstand:[mm] Schalungsdicke:[mm]	Höhe Konterlatte:[mm] Breite Konterlatte:[mm] Max. Länge Konterlatte:[m] Höhe Dachlatte:[mm] Breite Dachlatte:[mm] Abstand (Lattmaß):[mm]
Bemessung / stat. System mit mit Schubholz / Aufschiebling <input type="checkbox"/> ohne Schubholz / Aufschiebling <input type="checkbox"/>	
Einwirkungen: Eigengewicht Eindeckung:[kN/m²] Schneelast:[kN/m²] Sollte der Schneelastwert nicht bekannt sein: Postleitzahl des BV: Höhe über Meeresspiegel:[m über NN]	
Dämmstoffdicke: GUTEX Multiplex-top:[mm] GUTEX Ultratherm:[mm] GUTEX Thermosafe-homogen:[mm]	GUTEX Holzfaserplattenwerk Gutenberg 5 79761 Waldshut-Tiengen Tel: 07741 60 99 0 Email: info@gutex.de

Bitte Formblatt vollständig ausfüllen und an Fax Nr. 07741 6099 21 oder an anwendungstechnik@gutex.de schicken.

Unvollständig ausgefüllte Formblätter werden nicht bearbeitet!